

Reglophare kamera/dubbel laser

Art.nr : AC 3010



Beskrivning av artikeln

Reglophare kamera/dubbel laser

Streckkod

3700461479014

Texter

Funktioner:

- Automatisk kontroll och diagnostik av strålkastarna: Halvljus, helljus och dimljus, oavsett typ av ljuskälla (laser, LED, LED-matris, xenon, halogen...)
- samt styrsystem (ILS – Intelligent Light System, AFS – Adaptive Front Lighting System, DLS – Dynamic Light System, DLA – Dynamic Light Assist)
- möjliggör automatisk styrning & mätning (med kamera) av ljusstrålen vid nedfällning och i sidled. Den möjliggör även mätning av belysningseffekten
- centrering av höljet med hjälp av ett korsformat laserljus.
- uppfyller standarden UTAC NFR 63-801

Fler produkter

Lämplig för 100% av alla typer av eldstäder

Funktioner

Funktioner :

- mätområde :

Tilt 0-6% (noggrannhet +/- 0,1%)

Lateral 0-10% (noggrannhet +/- 0,2%)

- Ljusintensitet: 150kcd

- 360° roterande aluminiumpelare

- motvikt för stigning och fall

- 3-axlig lutningsmätare kompenserar elektroniskt för ojämna golv

- justerbara hjul för att kompensera för stora skillnader i marknivå

- sensor för husets höjd
- 5,7" LCD-pekskärm i färg
- inbyggd skrivare: registreringsnummer / datum / testresultat
- 12V uppladdningsbart batteri
- automatiskt viloläge
- snabba och enkla programuppdateringar (via USB-nyckel)
- anslutningar: RS232
- kommunikationsprotokoll: Net1, Net2
- mått : L.695xB.660xH.1780mm

Alternativ	Tillval: - SA3032: sats för skenor och hjul
Garantitid	2 år
Längd	695 mm
Bredd	660 mm
Höjd	1 780 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)