Obus 21,5x7,8mm R1234yf (5 st)

Art.nr : CO 4085



Beskrivning av artikeln	Obus 21,5x7,8mm R1234yf (5 st)
Streckkod	3700461494895
Intro	Garantera överensstämmelse för ditt arbete på den senaste generationens fordon med CO 4085-satsen. Dessa skal med hög precision är speciellt utformade för R1234yf-gas och säkerställer en perfekt tätning och uppfyller de strikta tekniska kraven för nya luftkonditioneringssystem.
Texter	CO 4085 är avgörande för att upprätthålla integriteten i kretsar som använder det nya köldmediet, som är känsligare för läckage än sin föregångare. R1234yf-specifikation: elastomermaterial och tätningar som är särskilt formulerade för total kompatibilitet med R1234yf-gas och särskilda PAG/POE-smörjoljor. Exakta mått (21,5 x 7,8 mm): Perfekt passform för serviceportar med både högt och lågt tryck, vilket säkerställer optimalt flöde under laddning och omedelbar hermetisk tätning efter bortkoppling. Förstärkt tätning: Utformad för att förhindra mikroläckage, en kritisk punkt i R1234yf-system där gaskostnaden kräver absolut noggrannhet vid byte av komponenter. Oxideringsbeständighet: Specifik ytbehandling för att motstå korrosion och extrema temperaturvariationer under motorhuven.

Professionellt format: Förpackning med 5 delar, idealisk för systematiskt utbyte vid allt korrigerande kretsunderhåll.

CLAS-fördelen: Genom att använda CO 4085 säkerställer du att dina tjänster överensstämmer med aktuella tillverkarstandarder. Till skillnad från "standard"-skal, som snabbt kan försämras vid kontakt med R1234yf, bevarar den här modellen gasladdningen och systemets prestanda på lång sikt.

Garantitid Pas de garantie (consommable)

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande NO



***Offentligt pris exkl. : 15 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)